

Labels on the left side of the diagram:

- Protection de débord de toit
- Solin de déviation
- Fascia
- Soffite perforé
- 12" min. (300mm)
- Lisse d'assise
- Joint d'étanchéité
- 200mm min (8")
- Isolant + Pare-vapeur
- Boulon d'ancrage
- 150mm (6") min. de pierre concassée au dessus du drain perforé
- Drain perforé de 100mm (4") de dia.
- sol non-remanié

Checklist items on the right side:

- Bardeau d'asphalte _____
- Revêtement de toiture _____
- Aérateur de pignon _____
- Fermes de toit préfabriquées _____
- Isolant _____
- Pare-vapeur _____
- Finition de plafond _____
- Revêtement extérieur _____
- Pare-air _____
- Revêtement de mur _____
- Ossature de bois _____
- Isolant _____
- Pare-vapeur _____
- Revêtement intérieur _____
- Finition de plancher _____
- Sous-plancher _____
- Solive de plancher _____
- Finition de plafond _____
- Protection contre l'humidité _____
- Fondation en béton _____
- Protection intérieur contre l'humidité _____
- Ossature de bois _____
- Isolant _____
- Pare-vapeur _____
- Revêtement intérieur _____
- Dalle de béton _____
- Pare-vapeur _____
- Pierre concassée _____
- Système pour radon ☐
- Plancher chauffant ☐

Coupe de mur typique (fondation bois / béton)

Signature du propriétaire ou de l'agent

Date

Numéro de demande du permis

Adresse

Téléphone

Recu par

NOTE

PLAN DE LOCALISATION

VUE EN PLAN